




Tube Fan

Type: **Z 125.2CA R1**

Art.-No.: F05-12512



**Curve:**



Density: 1,15 kg/m³

**Technical Data:**

U [V]	f [Hz]	P <sub>e</sub> [kW]	I <sub>N</sub> [A]	n <sub>N</sub> [1/min]	C [μF]	t <sub>R</sub> [°C]	k <sub>10</sub> [m²s/h]	I <sub>A</sub> / I <sub>N</sub>	IP	m [kg]
1~230	50	0,029	0,14	1980	1	70	-	1,1	IP 44	13

**Sound:**

Frequency		125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	8KHz	Entfernung	1 m	4 m
LwA(D,in) [dB(A)]		-12	-5	-6	-8	-8	-14	-21	LpA(D,in) [dB(A)]	-7	-17
LwA(D,out) [dB(A)]	5	-8	-3	-2	-1	-1	-6	-15	LpA(D,out) [dB(A)]	-2	-12
LwA(D,cas) [dB(A)]	-9	-18	-12	-15	-23	-26	-27	-28	LpA(D,cas) [dB(A)]	-16	-26


**Wiring Diagram:**

TK3-20005

Einphasenwechselstrommotor mit Betriebskondensator und Thermostatschalter. Thermostatschalter intern mit der Wicklung in Reihe geschaltet.

Single phase A.C. motor with operating capacitor and thermostatic switch. Thermostatic switch internal wired in series with windings.

Moteur monophasé avec condensateur permanent et interrupteur thermostatique en série avec le bobinage en cas de branchement



U<sub>1</sub> blau / blue / bleu

U<sub>2</sub> schwarz / black / noir

Z braun / brown / brun

PE gelb-grün  
yellow-green  
jaun-vert

**01.009**

**Drawing:**

